

## parcheggi a standard 1

Cap.	Art.	Descrizione opere	Unità	Quantità	Prezzo €	Totale x voce
A 1.4	Art. 38-b)	Scavo parziale di fondazione eseguito fino a 1,50 m di profondità sotto il piano dello scavo generale e fino al pelo delle acque sorgive, escluso il reinterro, misurato a sezione effettiva: b) eseguito a macchina compresi carico e trasporto dei materiali nell'ambito del cantiere prezzo indicativo				
		area 2	mc.	2,10 x	7,20	€ 15,12
nv		Rimozione di terreno da coltivo per successivo riutilizzo				
		area 1	mc.	38,48 x	8,00	€ 307,84
		area 2	mc.	284,00 x	8,00	€ 2.272,00
A 1.4	Art. 66-a)	Calcestruzzo in opera per fondazioni armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media grandezza, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck non inferiore a 150 kg/cm <sup>2</sup>				
		area 2	mc.	2,14 x	177,00	€ 378,78
A 1.4	Art. 76-a)	Calcestruzzo in opera per murature di elevazione, anche leggermente armato, di spessore non inferiore a 20 cm, confezionato con 2 o più pezzature di inerte, in modo da ottenere una distribuzione granulometrica esempio indicativo: 65% inerte sino a 10 mm; 35% inerte da 11 a 25 mm ed una categoria di consistenza adeguata all'opera da eseguire, gettato con l'ausilio di casseri, ferro e casseri contabilizzati a parte: a) resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione Rck non inferiore a 150 kg/cm <sup>2</sup>				
		a formazione muro di contenimento	mc.	4,14 x	192,00	€ 794,88
A 1.4	Art. 110-b)	Casseforme per getti in calcestruzzo, compreso disarmo, con altezza netta dal piano d'appoggio fino a 4 m; per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata separatamente per le sue dimensioni effettive: b) murature rettilinee di calcestruzzo in elevazione del n.75				
		a formazione muro di contenimento-area 2	mq.	37,00 x	33,60	€ 1.243,20
A 1.4	Art. 275	Intonaco strolato per zoccolature in malta di cemento, escluso intonaco rustico di sottofondo, con malta di cemento del n.800/a				
		a formazione muro di contenimento-area 2	mq.	37,00 x	17,10	€ 632,70
A 1.4	Art. 105-a)	Fornitura, lavorazione e posa di acciaio per cemento armato compreso sfrido e legature: a) barre ad aderenza migliorata qualità Fe B 44K controllato in stabilimento del n. 370/b				
		a formazione muro di contenimento-area 2	t.	0,40 x	1400,00	€ 560,00
B 7.4	Art. 315-a)	Cordoli in conglomerato vibrocompresso del n. 200 in opera come 305 a) retti				
		area 1	ml.	15,00 x	29,90	€ 448,50
		area 2	ml.	23,95 x	29,90	€ 716,11
		Fornitura e posa di inerte di recupero per zona parcheggi, rullato e costipato.				
		area 1	mc.	5,00 x	25,00	€ 125,00
		area 2	mc.	20,00 x	25,00	€ 500,00
B 7.4	283a	Pavimentazione in masselli prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI EN 1338; posati a secco su letto di sabbia spessore cm 3-6 compresa sabbia ed ogni prestazione occorrente: massetti monostrato colore naturale				
		area 1	mq.	25,00 x	25,75	€ 643,75
		area 2	mq.	75,00 x	25,75	€ 1.931,25
B 7.4	Art. 341	Fornitura, stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevati stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006 misurato in opera				
		area 1	mc.	0,00 x	25,20	€ -
		area 2	mc.	18,90 x	25,20	€ 476,28
B 7.4	Art. 266	Sistemazione e livellamento e rullatura di massicciata stradale esistente				
		area 1	mq.	0,00 x	6,15	€ -
		area 2	mq.	63,00 x	6,15	€ 387,45
B 7.4	Art. 371-a)	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout venant bitumato), con bitume penetrazione 80-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m <sup>2</sup> al 3,50%-4,50% di bitume sul peso del conglomerato: a) spessore 8 cm				
		area 1	mq.	0,00 x	14,55	€ -
		area 2	mq.	63,00 x	14,55	€ 916,65
B 7.4	Art. 375-a)	Tappeti di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 80/100, al 5%-6% del peso dell'inerte, confezionato con graniglia e sabbia, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 m <sup>2</sup> : a) spessore finito 25 mm con graniglia in pezzatura fino a 15 mm				
		area 1	mq.	0,00 x	10,70	€ -
		area 2	mq.	63,00 x	10,70	€ 674,10
B 8.4	185b	Stesa e modellazione terra di coltivo compresa la fornitura della terra				

		<i>b) meccanica-area 1</i>	mq	51,00	x	35,00	€	1.785,00
<b>N.V</b>		Fornitura e posa plinto del n. 203B dimensioni 70x100, peso 1200 Kg, per il sostegno di pali di illuminazione stradale, COMPRESO scavo e reinterro, compreso sottofondo e rinfianco in calcestruzzo.						
		<i>pali illuminazione-area2</i>	N	3,00		350,00	€	1.050,00
<b>N.V</b>		Fornitura e posa palo di illuminazione pubblica H fuori terra 10,00 mt e sbraccio 2,50 mt						
		<i>pali illuminazione-area2</i>	N	3,00		1200,00	€	3.600,00
<b>B 7.4</b>	460a	Fornitura e posa in opera di pozzetto in cemento prefabbricato per scarico acque piovane, escluso scavo e reinterro, dimensioni interne 45x45x90 cm:						
		<i>a) Sifone incorporato scarico acque piovane</i>	N	2,00	x	111,60	€	223,20
<b>B 7.4</b>	470	Fornitura e posa di chiusini e caditoie in ghisa sferoidale conformi norma UNI EN 124						
		<i>a) Chiusini in ghisa sferoidale scarico acque piovane</i>	N	2,00	x	114,10	€	228,20
<b>B 7.4</b>		Fornitura e posa di canalina prefabbricata del n. 203D in calcestruzzo leggermente armato, con telaio in ghisa incorporato nei bordi, compreso scavo, reinterro, sottofondo e rinfianco in calcestruzzo:						
		<i>a) Luce netta 400cm</i>	N	1,00	x	180,00	€	180,00
<b>B 7.4</b>		Fornitura e posa di griglia in ghisa sferoidale del n. 203E da montare sulle canaline di cui al punto precedente, classe D400						
		<i>a) Luce netta 400cm</i>	N	1,00	x	250,00	€	250,00
<b>B 7.4</b>		Fornitura e posa in opera di pozzo disperdente completo in c.a.p. diametro interno 80 cm altezza 120 cm, compreso scavo a macchina fondo ghiaia, rinfianco in ghiaia e sistemazione superficie.						
			N	2,00	x	2200,00	€	4.400,00
<b>B 7.4</b>		Fornitura e posa tubi del n. 196c in polietilene ad alta densità - PE/A - pressione nominale 3,2 bar, costruiti secondo le norme UNI 7613, tipo 303, marcate IIP, comprese tutte le operazioni di saldatura di testa con termoelementi, curve e deviazioni di percorrenza, con massetto, rinfianco e cappa superiore continui in calcestruzzo Rck min 15 N/mm <sup>2</sup> , gettati senza ausilio di casseri per uno spessore minimo di 10 cm misurati sull'estradosso della tubazione, esclusi scavi e ripristini conteggiati a parte, per tubi in verghe da 6/9/12 m:						
		<i>d) Diametro esterno 200 mm</i>	ml	5,00	x	77,60	€	388,00
<b>TOTALE COMPUTO</b>							<b>€</b>	<b>25.128,01</b>